

Bauder zálivka PVC

Datový list

Účel použití:	Pasta k zalití spoje PVC-P střešních fólií BauderTHERMOFOL U/M
Barva	Světle šedá
Balení	1-lt; 5-lt; 10-lt plechovka
Objednávací číslo	6056 0001 1-lt plechovka
	6056 0005 5-lt plechovka
	6056 0010 10-lt plechovka

Vlastnosti	Popis
Materiál	PVC-P ředěné v tetrahydrofuranu s příměsí Cyclohexanu
Barva	Světle šedá
Viskozita	pastovité
Hustota	0,9 g/cm ³
Spotřeba	cca.30 g / bm spoje
Skladování	Uzavřené a v chladnu skladovat
Teplota zpracování	Optimálně při 18-20°C, nelze zpracovat pod 5°C

Použití a zpracování:

Bauder zálivka PVC-P nanést z PE lahve s tryskou nebo nalitím podél svařeného a odzkoušeného spoje.

Podklad musí být čistý a suchý.

Oba schnutí pro zálivku cca. 10 minut

Dbát návodu pokládky BauderTHERMOFOL a bezpečnostního listu.

Ochrana zdraví:

Požární riziko: lehce vznětlivé

Ohrožení zdraví: dráždivé