

Q-TAPE PUR

Tesniaca **PUR páska** je vyrobená z PE peny s nánosom polyakrylátovej disperzie na spodnej strane, ktorá zabezpečuje vysokú príľnavosť k sadrokartónovým profilom UW, CW a UD. Páska znižuje vibrácie v konštrukcii.

Tesniaca **PUR páska** je určená na izoláciu spojov obvodových profilov so stavebnou konštrukciou v stenových systémoch a závesných stropoch. Páska má tlmiace vlastnosti a pohlcuje vibrácie. **PUR páska** je nepriepustná pre vlhkosť a vzduch.

**Výhody PUR pásky:**

- tlmenie vibrácií prenášaných z konštrukcie na podklad
- nízka priepustnosť vzduchu
- vysoká tepelná izolácia
- vysoká chemická odolnosť
- veľmi nízka absorpcia vody
- odolný voči procesom starnutia
- Teplotná odolnosť: -40 až +90°C

Spôsob inštalácie:

- vyčistíte povrch od prachu a iných nečistôt
 - vyberte správnu šírku pásy podľa hrúbky profilu
 - nalepte pásku na profil v miestach kontaktu s podkladom tak, aby celý povrch pásy pokrýval povrch profilu
 - pripevnite profily k stavebnej konštrukcii
- Montáž realizujte pri teplote nad +5°C.**

**Technické dáta:**

Štandardné rozmery:	30, 45, 65, 90 mm
Dĺžka:	30 bm
Tavné lepidlo:	18-20 g/m ²
Hustota peny:	30 kg/m ³
Celková hrúbka pásy:	3,0 mm +/-0,15 mm
Rozsah tepelného odporu:	-40 až +90 °C
Pevnosť:	min 1,4 N/cm
Tolerancia šírky pásu:	max 1,5 mm
Tolerancia dĺžky pásu:	max -2 %

