



Q-TAPE REPAS

Eurovent
TECHNICKÝ LIST**Eurovent TOPBAND**

Jednostranná páska vyrobená z polypropylénovej netkanej textilie a lepidla na báze akrylátovej disperzie. Určená na lepenie a opravu strešných membrán a stavebných materiálov na báze polypropylénu. Páska chráni pred vlhkosťou a vetrom pri zachovaní paropriepustnosti membrány s jej difúznym povrchom.



PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Materiál		Polypropylénová textilía a lepidlo na báze akrylátovej disperzie, bez rozpúšťadiel, EC1 ^{PLUS}
Hrúbka	[mm]	lepidlo: 0,18 mm textilía: 0,5 mm
Šírka	[mm]	50
Dĺžka	[bm]	25
Farba		Sivá
Lepiaci náter	[g/m ²]	230
Odolnosť voči rozlepeniu	[N/25mm]	≥25
Pevnosť v šmyku	[g/625mm ²]	250
Teplota pri aplikácii	[°C]	odporúčaná od +5 do +30
Tepelná odolnosť	[°C]	-40 do +100
UV odolnosť		Do 4 mesiacov
Balenie		12 rolí/kartón; 60 kartónov/paleta - 720 roliek

Výhody:

- Vysoká príľnavosť
- Odolná voči roztrhaniu
- Priedušná
- Veľmi nízke emisie EMICODE®-EC1^{Plus}



Q-TAPE REPAS



Eurovent TOPBAND

Použitie:

Páska je určená na lepenie a opravy strešných membrán a a stavebných materiálov z polypropylénu. Odporúča sa na opravy všetkých druhov poškodení ako sú diery, rezy alebo poškodenia vzniknuté pri montáži. Používa sa aj na povrchy ako sú drevo, tehly a hladký betón.

Montáž:

Povrch musí byť pevný, suchý a zbavený prachu a mastnoty. Okrem toho, povrch nesmie mať lepidlo odpudivý povlak. Pred lepením je potrebné povrch a membrány očistiť a vykonať test príľnavosti. Hotové spoje nesmú byť v stojatej vode ani pod trvalou mechanickou námahou. Vrásky a napätie v membránach a páske sa musia uvoľniť narezaním a následným lepením.

Skladovanie / preprava:

Produkt treba skladovať v suchých priestoroch, chránených pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a UV žiarením. Produkt by sa mal prepravovať v krytých dopravných prostriedkoch. Mali by byť pripravené na prepravu tak, aby boli chránené pred poškodením a zničením. Produkt treba chrániť pred účinkami chemických látok, najmä látok na báze rozpúšťadiel, pretože môžu znížiť technické parametre pásky alebo ju trvalo poškodiť.

Produkt je v záruke za predpokladu, že budú dodržané pokyny uvedené v technickom liste. Vyhradujeme si právo odmietnuť prijatie reklamácie v prípade nedodržania týchto pokynov.

Uvedené informácie, odporúčania a usmernenia boli poskytnuté na základe našich najlepších znalostí, výskumov, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu si musí osobne zaistiť všetky možné prostriedky vrátane testovania konečného produktu v príslušných podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na dosiahnutie jeho zamýšľaných cieľov.

Dátum aktualizácie 04/2024